

New Holland T4.100F

Alvázsám: HLRT410FTPJ100417
41 üzemóra



MOTOR

Típus:	FPT Indrustial F36
Hengerek száma:	4
Hengerűrtartalom:	3600 cm ³
Emissziós norma:	Stage V Hi- eSCR2
Turbófeltöltő:	van

MOTOR TELJESÍTMÉNY

Névleges teljesítmény (Le):	99
Maximális teljesítmény (Le):	99
Maximális nyomaték (Nm@rpm):	407 @ 1.300
Üzemanyag tartály kapacitása (Diesel / Adblue):	75 l / 11 l

ERŐÁTVITEL

Váltó típusa:	Dual Command
Sebesség fokozatok száma előre/hátra:	32 / 16
Terhelés alatti irányváltó:	van
Minimális előrehaladási sebesség:	0,7 kph
Maximális előrehaladási sebesség:	40 kph

HAJTÁSLÁNC:

Első híd kormányzás:	SuperSteer kormányzású első híd (76 fok bekormányzási szög)
Fordulási sugár:	3.310 mm
Rugózott első híd:	nincs
Tengely távolság:	2.436 mm
Differenciál zár:	Első-hátsó differenciálzár
Első kerék:	280/70R20
Hátsó kerék:	14.9R28 (380/85R28)

HIDRAULIKA RENDSZER:

Hidraulika szivattyú típusa:	Super-Megaflow
Teljesítmény:	80 liter / perc
Hátsó hidraulika szelepek:	4 pár elektro-hidraulikus elektro-hidraulikus joystickkal vezérelhető hidraulika tömb 8 db csatlakozóval
Oldalsó hidraulika szelepek:	csatlakozóval

KEZELŐFÜLKE:

Kabin:	Légkondicionált, túlnyomásos kabin (Blue Cab 4), karbon kabinszűrőkkel.
Vezető ülés:	textil borítású fűthető ülés levegős lengéscsillapítással
Utasülés:	van
Zajszint:	71 db(A)
Visszapillantó tükrök:	kétoldali külső visszapillantó tükrök
Szabványos közúti világítás:	van
Munkalámpák:	4 db elől, 4 db hátul (Összesen 8 db. Ebből 4 db LED, 4 db halogén)
Egyéb:	Első-hátsó ablaktörlő és mosó berendezés, belső visszapillantó tükrök, Bluetooth rádió.

ELSŐ-HÁTSÓ FÜGGESZTŐ SZERKEZET ÉS TLT:

Lift-O-Matic Plus automatikus mélység szabályzás hátul:	van
---	-----

Hátsó 3. pont függesztés vezérlése:	elektronikus vezérlés (EDC)
Hidraulikus hátsó oldalstabilizátor:	van
Hidraulikus oldaleltolás hátul:	van
Hidraulikus vezérlésű felső 3. pont orsó hátul:	van
Hátsó TLT fordulatok:	540 / 1000 1/min
Front függesztés:	van
Front TLT hajtómű: (1000 rpm)	nincs
EGYÉB OPCIÓK:	
Légfék:	nincs
Magasságban állítható pótkocsi vonófej: (30 mm)	van
Alsó hasi húzó:	van
Sárvédők:	első és hátsó sárvédő
Front súlyok:	nincs
TÖMEG ÉS MÉRET:	
Üzemi tömeg teletankolva:	kb. 4000 kg
Szélesség: (Mininum)	kb. 1.510 mm

A specifikációban szereplő fotó illusztráció, a gép műszaki kivitelének tekintetében a jelen dokumentum szövege az irányadó!