



HARDI



készletkísöprési akció
verhetetlen
árakon!

AGROTEC
Magyarország



www.agrotec.hu

info@agrotec.hu

HARDI MEGA 1800/18 VHZ FÜGGESZTETT PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHVH1035R0004745**

Paritás: **SZOLNOK**

Akciós ár: **14.600.000 Ft + ÁFA***

Tartály: 1800 l-es UV, ütés- és törésálló polietilén tartály száraz tartályszint jelzővel, tartálymosó fúvókával

Függesztés: Légrugós csillapítású függesztő rendszer, Cat. 3

Szivattyú: HARDI 464 / 540 membrán szivattyú: 280 l/perc - 15bar, zsírkenésű, önfeltöltő, szárazon futásra képes, önszívó kivitel, folyamatos légtelenítés

Feltöltés: önfelszívó rendszerrel és nyomás alatti lefejtő rendszerrel

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszer

Permetezés szabályozás: Hardi Dynamic Fluid 4 szabályzó rendszer, 4 paraméteres szabályozás, másodpercenként 20 jel mérés a precíziós növényvédelmi munkához

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 25 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízörvényt hoz létre, por alapú és folyékony növény védőszerek bekeveréséhez, tartály kimosó pisztollyal

Tisztavizes tartály: 170 l

Kézmósó tartály: 20 l

Keret: 18 m-es, 7 szakaszos, acél PRO szórókeret, VHZ elektrohidraulikus vezérléssel (1 dupla csatlakozó), hidraulikus nyitás-zárás, emelés-süllyesztés, egyoldali keretnyitás, független oldalankénti keretbillentés

Szűrők: EasyClean szívószűrő, CyclonFilter nyomóági öntisztító szűrő, beöntő szűrő, fúvókaszűrők, szakasz szűrők 7 db

Fúvókák: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó piros, barna standard és barna NanoDrift légbeszívásos Hardi fúvókával

Világítás: Közúti világítás készlet

Kardántengely

Manőverező kerék szett a mozgatáshoz



HARDI RANGER 2500/18 SPY PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHSP0091N0003883**

Paritás: **DEMECSER**

alvázsám: **UKHSP0091N0003882**

Paritás: **OROSHÁZA**

Akciós ár: 12.700.000 Ft + ÁFA*

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta hasmagassággal

Tartály: 2500 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámlását

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,5-2,0 m

Kerekek: 11,2" 270/95R38 kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: HARDI membrán szivattyú 364, 194 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: mechanikus nyomkövető vonórúd

Permetező elektronika: EVC + HC 5500 vezérlő műszer, elektronikus szakasz vezérlés, sebességarányos kijuttatás, magyar nyelvű menü

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 25 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízörvényt hoz létre, por alapú és folyékony növény védőszerek bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 250 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 15 l

Keret: 18 m-es EAGLE szórókeret hidraulikus nyitással és billentéssel (2 dupla + 1 szimpla csatlakozó), trapéz felfüggesztés, lengés/ütéscsillapítás, 5 szakasz, BoomFlush keretöblítés

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, szórófejszűrő, szakasz szűrők 5 db

Fúvókák: Triplet szórófejek, barna-piros laposszögű és barna Nanodrift HARDI fúvókák

Világítás: Közúti világítás készlet

Önfelszívó, cső nélkül

Külső mosó készlet

Kardántengely



HARDI RANGER 2500/21 SPY PERMETEZŐGÉP

Alvászám: **UKHSP0092P0004266**

Paritás: **BAJA**

Akciós ár: **12.700.000 Ft + ÁFA***

Alváz: többretegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta hasmagassággal

Tartály: 2500 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámlását

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,5-2,0 m

Kerekek: 11,2" 270/95R38 kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: HARDI membrán szivattyú 364, 194 l/perc szárazon futásra képes, önzsíró, folyamatos légtelepítés

Vonórúd: mechanikus nyomkövető vonórúd

Permetező elektronika: EVC + HC 5500 vezérlő műszer, elektronikus szakasz vezérlés, sebességarányos kijuttatás, magyar nyelvű menü

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 25 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízőrvényt hoz létre, por alapú és folyékony növény védőszerek bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 250 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 15 l

Keret: 21 m-es EAGLE szórókeret hidraulikus nyitással (1 dupla + 1 szimpla csatlakozó), trapéz felfüggesztés, lengés/ütéscsillapítás, 7 szakasz

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, szórófejszűrő, szakasz szűrők 7 db

Fúvókák: Triplet szórófejek, barna-piros laposszögű és barna Nanodrift HARDI fúvókák

Világítás: Közúti világítás készlet

Önfelszívó, cső nélkül

Kardántengely



HARDI NAVIGATOR BASE 3800/24 DELTA FORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Akciós ár: **23.990.000 Ft + ÁFA***



Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 3800 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámlását

Feltöltés: önfelszívó rendszerrel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,5-2,0 m között fokozatmentesen

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek, 360 mm széles sárvédőkkel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önzívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszer

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízőrvényt hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez - tartály kimosó pisztollyal

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 24 m, 7 szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- mechanikus haránt irányú lengéscsillapítás
- keretvilágítás 4 db kék LED reflektorral

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérésével a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó barna, szürke standard és barna NanoDrift légbeszívásos Hardi fúvókával

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet

HARDI NAVIGATOR 3000/21 DELTA FORCE DDY PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHDD0143P0004345**

Paritás: **KOMÁROM**

Akciós ár: **19.990.000 Ft + ÁFA***



Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 3000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámzását

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,5-2,0 m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: fix, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, kardántengely

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + HC 5500 vezérlő műszer, elektronikus szakasz vezérlés, sebességarányos kijuttatás, magyar nyelvű menü

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízőrvényt hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDY

- munkaszélesség: 21 m, 9 szakasz
- erőgépről vezérelt hidraulikus DDY keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – keret billentés (2 pár és 1 szimpla hidraulika kör szükséges)
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérésével a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Snapfit TRIPLET 3 fúvókás tartó, piros-barna laposszögű és barna NanoDrift HARDI fúvókák

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, szakasz szűrők 9 db, fúvóka szűrők

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet

HARDI NAVIGATOR 4000/24 DELTA FORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHDD0141N0003384**

Paritás: **KOMÁROM**

Akciós ár: 26.500.000 Ft + ÁFA*

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített élnek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámlását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízőrvényt hoz létre, por alapú és folyékony növény védőszerek bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 24 m, 13 szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés (AT esetén)
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- mechanikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás
- keretvilágítás 4 db LED reflektorral

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérés a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó barna, szürke standard és barna NanoDrift légbeszívósos Hardi fúvókával

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők, szakasz szűrők 13 db

Világítás: Közüti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet



HARDI NAVIGATOR 4000/24 DELTA FORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvázszám: **UKHDD0144R0004437**

Paritás: **BAJA**

Akciós ár: **28.350.000 Ft + ÁFA***

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámozását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízvörnyet hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 24 m, 13 szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés (AT esetén)
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- mechanikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérésével a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó barna, szürke standard és barna NanoDrift légbeszívós Hardi fúvókával

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők, szakasz szűrők 13 db

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet



HARDI NAVIGATOR 4000/24 DELTAFORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHDD0146R0004438**

Paritás: **KOMÁROM**

Akciós ár: **28.750.000 Ft + ÁFA***

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámzását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 I-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízőrvényt hoz létre, por alapú és folyékony növény védőszerek bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 20 l



Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 24 m, 13 szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés (AT esetén)
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- mechanikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérés a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó barna, szürke standard és barna NanoDrift légbeszívósos Hardi fúvókával

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők, szakasz szűrők 13 db

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet

HARDI NAVIGATOR 4000/24 DELTA FORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvászám: **UKHDD0149N0003388**

Paritás: **KOMÁROM**

Akciós ár: 29.990.000 Ft + ÁFA*



Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerékített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámzását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25 m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek széles sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízáramot hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmű tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 24 m, 13 szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés (AT esetén)
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- mechanikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás
- keretvilágítás 4 db LED reflektorral

Keret vezérlés: AutoTerrain automata, ultrahangos keretszabályozással – 3 talaj érzékelő szenzor, illetve a középső szenzorban további 2 kiegészítő szögszenzor (föld, növény és hibrid funkcióval)

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérésével a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó barna, szürke standard és barna NanoDrift légbeszívósos Hardi fúvókával

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők, szakasz szűrők 13 db

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet

HARDI NAVIGATOR 4000/24 DELTAFORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHDD0147R0004433**

Paritás: **DEMECSER**

Akciós ár: 32.150.000 Ft + ÁFA*

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámzását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25m

Kerekek: 12,4 x 300/95 R46" kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízőrvényt hoz létre, por alapú és folyékony növény védőszerek bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmósó tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 24 m, 13 szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés (AT esetén)

- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- mechanikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás

Keret vezérlés: AutoTerrain automata, ultrahangos keretszabályozással – 3 talaj érzékelő szenzor, illetve a középső szenzorban további 2 kiegészítő szögszenzor (föld, növény és hibrid funkcióval)

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérés a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó barna, szürke standard és barna NanoDrift légbeszívósos Hardi fúvókával

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők, szakasz szűrők 13 db

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet



HARDI NAVIGATOR 4000/27 DELTA FORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHDD0146R0004505**

Paritás: **SZOLNOK**

Akciós ár: 33.800.000 Ft + ÁFA*

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámozását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízáramot hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmű tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 27 m, 13 manuális szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- hidraulikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás

Keret vezérlés: AutoTerrain automata, ultrahangos keretszabályozással – 3 talaj érzékelő szenzor, illetve a középső szenzorban további 2 kiegészítő szögszenzor (föld, növény és hibrid funkcióval)

Folyadék rendszer: Dynamic Fluid4 folyadékszabályozási rendszer – 4 paraméteres szabályozás másodpercenként 20 jel mérésével a precíziós növényvédelmi munkához

Fúvóka tartó: Csepegésmentes Triplet szórófej tartó barna, szürke standard és barna NanoDrift légbeszívós Hardi fúvókával

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők, szakasz szűrők 13 db

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet



HARDI NAVIGATOR 4000/24 DELTA FORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHDD0148R0004506**

Paritás: **KOMÁROM**

Akciós ár: 35.650.000 Ft + ÁFA*

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámlását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25 m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízáramot hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmű tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 24 m, 13 manuális szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés (AT esetén)

- rozsdamentes csövezés a szórókereten
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- mechanikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás

Keret vezérlés: AutoTerrain automata, ultrahangos keretszabályozással – 3 talaj érzékelő szenzor, illetve a középső szenzorban további 2 kiegészítő szög szenzor (föld, növény és hibrid funkcióval)

Folyadék rendszer: PrimeFlow rendszer – közel üzemi nyomáson a permetlé folyamatosan kering, az rögtön a rendelkezésünkre áll permetezés indításakor, nincs üledék képződés a folyadék rendszerben

Szakasz vezérlés: Auto Nozzle Control – automata fúvókánkénti szabályozás

Fúvóka tartó: Snapfit Pentalet 5 fúvókás tartó, piros-barna-szürke lapos szögű és piros-barna NanoDrift légbeszívásos HARDI fúvókákkal

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fúvóka szűrők

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet



HARDI NAVIGATOR 4000/27 DELTA FORCE DDZ PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **UKHDD0147N0003387**
Paritás: **KOMÁROM**

Akciós ár: 36.950.000 Ft + ÁFA*

Alváz: többrétegű festéssel, speciális súlypont kialakítással, tiszta 85 cm hasmagassággal

Tartály: 4000 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámzását, elektromos tartályszint jelző a hagyományos mellett

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller önfelszívó rendszer, csővel

Nyomtáv: mechanikusan állítható nyomtáv 1,8-2,25 m

Kerekek: 12,4 × 300/95 R46" kerekek széles sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464/540, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Vonórúd: IntelliTrack traktornyom követő rendszer, alsó függesztésű, D50/33 forgófejes vonórúddal, nagy törésszögű kardántengely

Híd: Gumibakos tengely rugózás

Fék: 2 körös légfék rendszer + rögzítő fék

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszerrel, továbbá HC 8600 monitor, ISO traktor kábel szett

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízáramot hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, menetstabilitás miatt a hídon elhelyezve

Kézmű tartály: 20 l

Keret: DELTA FORCE DDZ

- munkaszélesség: 27 m, 13 manuális szakasz
- hidraulikus DDZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés (AT esetén)
- rozsdamentes csövezés a szórókereten
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- központi hidraulika vezérlő tömb
- hidraulikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás
- keretvilágítás 4 db LED reflektorral

Keret vezérlés: AutoTerrain automata, ultrahangos keretszabályozással – 3 talaj érzékelő szenzor, illetve a középső szenzorban további 2 kiegészítő szög-szenzor (föld, növény és hibrid funkcióval)

Folyadék rendszer: PrimeFlow rendszer – közel üzemi nyomáson a permetlé folyamatosan kering, az rögtön a rendelkezésünkre áll permetezés indításakor, nincs üledék képződés a folyadék rendszerben

Szakasz vezérlés: Auto Nozzle Control – automata fűvókánkénti szabályozás

Fűvóka tartó: Snapfit Pentalet 5 fűvókás tartó, piros-barna-szürke-fehér laposszögű és barna NanoDrift légbeszívós HARDI fűvókákkal

Szűrők: Tartály beöntőszűrő, szívóági szűrő a szivattyú előtt, az alkalmazott ciklonszűrő még hatékonyabb öntisztulást tesz lehetővé, fűvóka szűrők

Világítás: Közúti világítás készlet

Permetező kalibráló készlet



HARDI AEON 4200/24 TWINFORCE HAZ 3.1 LÉGZSÁKOS PERMETEZŐGÉP

Alvászám: **UKHHA0201S0005153**

Paritás: **SZOLNOK**

Akciós ár: **60.500.000 Ft + ÁFA***



Alváz: nagy teherbírású, többretegű felületkezeléssel és porfestéssel, alacsony tömegközépponttal, hidraulikus támasztólábbal

Tartály: 4200 literes polietilén tartály, melynek kialakítása teljes (vegyszermaradvány mentes) kiürülést tesz lehetővé a lekerekített éleknek köszönhetően, és minimalizálja a folyadék hullámzását, elektromos tartályszint jelzővel – a permetező oldalán található kijelzővel

Feltöltés: nagy kapacitású FastFiller gyorsfelszívó csővel és szűrővel

Lefejtés: PressureEmpty gyors, leeresztő funkció

Nyomtáv: fokozatmentesen állítható nyomtáv 2,0-2,3 m között

Tengely: hidraulikus tengelyrugózás

Kerekek: 340/85 R48 gumizás, kerékkövető sárvédővel szerelve

Szivattyú: Hardi membrán szivattyú 464, 280 l/perc szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelepítés

HARDI AEON 4200/24 TWINFORCE HAZ 3.1 LÉGZSÁKOS PERMETEZŐGÉP

Vonórúd: fix alsó függesztésű rugózott vonórúd – K80-as vonószerkezettel

Fékkormányozás: pneumatikus 2 körös + rögzítő fék

Kerékkormányozás: ComfortTrack kerékkormányozás

Permetező elektronika: EFC + ISOBUS rendszerrel, Grip joystick karral, hidraulika SetBox-szal, SMARTCOM felhő alapú kommunikációs rendszer

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő, kannamosóval, mely speciális vízőrvényt hoz létre, por alapú és folyékony növényvédőszer bekeveréséhez. Tartály kimosó pisztollyal.

Tisztavizes tartály: 500 l, a vonórúd fölé helyezve a vonórúd növelése érdekében

Kézmű tartály: 20 l

Keret: TWIN FORCE HAZ 3.1

- munkaszélesség: 24 m, 13 manuális szakasz
- hidraulikus HAZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés (AT esetén)
- légrásegítéses szórókeret +40 fokban előre / -35 fokban hátra állítható
- iker ventilátorok 2000 m³/h/m légzállítással
- PARALift paralelogramma keretfüggesztés, lengéscsillapítás
- hidraulikus kilengés csillapítás – AntiYaw
- keretvilágítás 4 db kék LED reflektorral

Keret vezérlés: ActiveSlant – automata, ultrahangos keretszabályozással, 2 talaj érzékelő szenzorral (föld, növény és hibrid funkcióval)

Munkazóna: elektromos kapcsolású szelepek Fluid-Box 8000-es monitorról, LED megvilágítás jobb és bal oldali munkazónában is

„i” funkciók: AutoWash, AutoAgitation, AutoFill

Folyadék rendszer: PrimeFlow rendszer – szinte üzemi nyomáson a permetlé folyamatosan kering, az rögtön a rendelkezésünkre áll permetezés indításakor, nincs üledék képződés a folyadék rendszerben

Szakasz vezérlés: AutoNozzleControl – automata fúvókánkénti szabályozás

Fúvóka tartó: Snapfit Pentalet 5 fúvókás tartó, kék-piros-barna-szürke-fehér laposszögű HARDI fúvókával

Szűrők: EasyClean szívószűrő, CyclonFilter nyomóági öntisztító szűrő, beöntő szűrő, fúvókaszűrők

Világítás: Közúti világítás készlet

Tárolók: a gép bal- és jobboldalán tárolórekeszekkel szerelve

Nagy törésszögű kardántengely

Permetező kalibráló készlet

HARDI ALPHA 5100/30 TWINFORCE HAZ 3.1 LÉGZSÁKOS PERMETEZŐGÉP

Alvázsám: **VG9HA0063S1087036**

Paritás: **SZOLNOK**

Akciós ár: **158.700.000 Ft + ÁFA***



Motor: Deutz TIER 4 FINAL STAGE V - Ad Blue adalékkal 6 hengeres, vízhűtéses, common rail rendszerű dízel motor az Európai Unió normáinak megfelelő káros anyag kibocsátással, 180 kW (245 LE) teljesítmény 2400-as fordulaton

Hajtás rendszer: Hardi Eco Drive hajtás rendszerrel, három választható hajtás móddal: Comfort/Normal/Power. A gépkezelő a körülményeknek megfelelően szabályozhatja az Eco Drive vezérléssel a SAUER hidraulika szivattyút. Nagy teljesítményű hajtásrendszer 40 km/h maximális közúti sebességgel, aktív fékpedállal a fülkében.

Alváz: Könnyű és masszív „U” keresztmetszetű acél vázszerkezet, cink-foszfát korrozóálló alapozással, többretegű festéssel, csavarozott kivitelben, a kisebb talajnyomás és a jobb üzemanyag fogyasztás érdekében. Továbbá magas állomány csomag motor védő burkolattal, szárterelővel és felni csavar burkolatokkal.

Meghajtás: Hidrosztatikus állandó 4 kerék hajtás POC-LAIN hidromotorokkal, szállítási módban 2 kerék kormányzással, munkamenetben 4 kerék kormányzással, fordulókör átmérője 5,56 méter

Nyomaték: Hegyimeneti nyomaték csomaggal (+50% nyomaték)

HARDI ALPHA 5100/30 TWINFORCE HAZ 3.1 LÉGZSÁKOS PERMETEZŐGÉP

DiffLock: Hidraulikus tengelyenkénti differenciáló rendszer

Felfüggesztés: FloatRide légrugós felfüggesztés

Nyomtáv: Hidraulikus nyomtávállítás HTA-M 2,2-3,2 m

Kerekek: 380/90 R50 Michelin SprayBib gumizással, 180°-os sárvédővel

Hasmagasság: Nagy hasmagasságú kivitel: 1,75 m szabad hasmagassággal

Tartály: 5100 literes UV és ütésálló polietilén tartály, különleges kialakítással a növényvédőszer maradványok minimalizálására. Beépített tartálymosó fúvókákkal, kevertető rendszerrel és elektromos tartályszint jelzővel.

Szivattyú: Nagy Hardi membrán szivattyú 464H/540, 334 l/min – szárazon futásra képes, önszívó, folyamatos légtelenítés

Feltöltés: FastFiller nagy kapacitású önfelszívó (csővel és csőszűrővel), valamint külső feltöltő egységgel

Vegyszerbekeverő: TurboFiller 35 l-es vegyszerbekeverő hidraulikus emeléssel, 125 l/min kapacitással, kannamosóval, tartály kimosó pisztollyal. A vegyszerbekeverő speciális vízvörnyet hoz létre por alapú és folyékony növényvédőszerek bekeveréséhez.

Tisztavizes tartály: 600 l

Kézmosó tartály: 15 l

Üzemanyag tartály: 400 l, töltő létra

Kabin: Három oszlopos fülke kialakítás egyedileg növényvédelmi munkára kialakított elrendezéssel. 320° panoráma kilátás. Színezett üveggel, klímaberendezés aktív szén szűrővel, tolatásjelző, állítható kormány magasság, pótülés hűtő dobozzal. Légrugózású, súlyhoz állítható kezelőülék.

Kezelőszervek: Minden hidraulikus és permetezési funkció, sebességszabályozás, vezérelhető a Spray Center kartámasz és a HC 6100 multifunkcionális Grip Joystick kapcsoló segítségével

Permetező elektronika: HC 9600 vezérlő egység, színes, magyar nyelvű, érintőképernyős 12,1" terminál, GPS 7500 antennával, Hardi ASC automata átfedés vezérléssel és szakaszolással, AutoSteering robotpilóta rendszerrel

Kamera rendszer: 9" monitor 2 kamerával (tolató, sor figyelő)

Folyadék rendszer: PrimeFlow rendszer – üzem közben a permetlé folyamatosan kering, az rögtön rendelkezésünkre áll permetezés indításakor, nincs üledék képződés a folyadék rendszerben

Szakasz vezérlés: Single Nozzle Control – automata fúvókánkénti szabályozás

„i” funkciók: AutoWash, AutoAgitation, AutoFill

Keret: TWIN FORCE HAZ 3.1

- munkaszélesség: 30 m, 13 manuális szakasz
- hidraulikus HAZ keretfunkciók: nyitás/csukás – emelés/süllyesztés – döntés – oldalankénti billentés – oldalankénti negatív billentés
- légrásegítéses szórókeret +40 fokban előre / -35 fokban hátra állítható
- iker ventilátorok 2000 m³/h/m légszállítással
- rozsdamentes csővezetés a szórókereten
- PARALift paralelogramma keretfűggesztés, lengéscsillapítás
- hidraulikus Anti-Yaw haránt irányú lengéscsillapítás

Keret vezérlés: AutoTerrain + SevereTerrain automata, ultrahangos keretszabályozással – 5 talaj érzékelő szenzor, illetve a szenzorokban további kiegészítő szög-szenzorokkal (föld, növény és hibrid funkcióval)

Szűrők: Easy Clean szívószűrő, CyclonFilter nyomóági öntisztító szűrő, beöntő szűrő, fúvókaszűrők

Fúvókák: Csepegésmentes Snapfit Pentalet 5 fúvókás tartó, piros-barna-szürke-fehér laposszögű és barna QuintaStream folyékony műtrágyás HARDI fúvókákkal

Világítás: Közúti világítás készlet

HARDI ZATURN PLUS 2000 DUO-P KÖDKÉPZŐ PERMETEZŐGÉP

Alvázszám: **UKHAX2045S8038030**

Paritás: **FÜZESABONY**

Akciós ár: 8.500.000 Ft + ÁFA*

2000 literes polietilén tartály
15 literes kézmosó tartály
190 literes tisztavizes tartály
2 db tartálymosó fúvóka
Venturi elven működő vegyszer kevertetés
száraz tartályszint jelző
Hardi 364/10 – 194 l/p szivattyú (20 bar)
340/55-16 12PR gumizás
nyomtávolság: 1,2 – 1,4 m
szélesség: 1,3 – 1,7 m
önsúly: 1025 kg

„V” nyomkövető vonórúd, nagy törésszögű kardántengellyel

CA/2 elektromos kapcsolású szelepek, kétoldali szakaszolás,

FB3601 vezérlő egységgel (on/off, szakasz kapcsolás, nyomás állítás)

AG920, Ø 920 ventilátor, max. 55.000 m3/h,

DUO P deflektorral szerelve, 2 fokozatú hajtóművel

Hardi 2x9 db csöpögésmentes kerámia fúvóka

TurboFiller vegyszer bekeverő, 15 l

szívószűrő, nyomószűrő, 2 db szakaszszűrő

közúti világítás

teljesítmény igény: 80 LE





MENJEN BIZTOSRA!

Használja a gépértékesítő-keresőnket, írja be az irányítószámot vagy a települést, és találja meg gyorsan és könnyedén az Ön gépértékesítőjét.



www.agrotec.hu/gepertekesito-kereso

GÉPÉRTÉKESÍTŐINK

Név	Illetékességi terület (Vármegye)	Mobil	E-mail cím
Ábrahám Zsolt	Bács-Kiskun, Pest vármegye déli része	+36 30 995 0849	abraham@agrotec.hu
Ágoston Zoltán	Somogy	+36 30 995 0903	zoltan.agoston@agrotec.hu
Bacsa Géza	Csongrád	+36 30 995 0901	bacsa@agrotec.hu
Bárány Balázs	Borsod-Abaúj-Zemplén	+36 30 585 6292	balazs.barany@agrotec.hu
Cs. Tóth Zoltán	Jász-Nagykun-Szolnok, Pest vármegye dél-keleti része	+36 30 995 0899	zoltan.toth@agrotec.hu
Fischer Dezső	Tolna	+36 30 995 0877	fischer@agrotec.hu
Janó Szabolcs	Komárom-Esztergom, Pest vármegye nyugati része, Veszprém vármegye keleti része	+36 30 733 9586	jano@agrotec.hu
László Balázs	Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém vármegye nyugati része	+36 30 995 0880	laszlo@agrotec.hu
Laurinyecz János	Békés	+36 30 995 0879	laurinyecz@agrotec.hu
Németh Lajos	Zala	+36 30 789 4097	nemeth@agrotec.hu
Szentmiklóssy Dániel	Fejér	+36 20 262 9362	daniel.szentmiklossy@agrotec.hu
Stefák Szabolcs	Baranya	+36 30 995 0853	szabolcs.stefak@agrotec.hu
Teremi Béla	Szabolcs-Szatmár-Bereg	+36 30 995 0848	teremi@agrotec.hu
Varga Zsolt	Heves, Nógrád, Pest vármegye észak-keleti része	+36 30 995 0947	varga@agrotec.hu
Vass Tamás	Hajdú-Bihar	+36 30 995 0847	vass@agrotec.hu



AGROTEC
Magyarország



| www.agrotec.hu | info@agrotec.hu