

T5 DUAL COMMAND


A SOKOLDALÚ ERŐGÉP





Országos lefedettség – 14 telephely

Hálózatunk Magyarország teljes területét lefedi, így bárhol is gazdálkodik, számíthat gyors, helyi támogatásunkra.



Széleskörű termékportfólió

A világ vezető márkáit kínáljuk egy kézben:
New Holland, Hardi, Kverneland, Pöttinger,
DJI, Lindsey, Trimble, Dondi, Fiegl
– minden munkafolyamathoz megtalálja
a legmegbízhatóbb megoldást.



250+ szakember az Ön szolgálatában

Országsszerte több mint 250 kollégánk dolgozik
azon, hogy a gépvásárlástól a szervizelésig,
a talajmunkától a betakarításig minden
gördülékenyen működjön az Ön gazdaságában.

AGROTEC – Stabil partner a magyar mezőgazdaságban



T5 DUAL COMMAND

NEW HOLLAND STÍLUSJEGYEK

A T5 Dual Command új, modern formavilágot kapott, ennek egyik része a motorháztető jelentős átalakításával járt. Az új traktor dinamikus vonalai agresszívabb megjelenést biztosítanak. A szemrevaló stíluson túl az új formatevezés kiváló első kilátást nyújt, így a traktor ideális homlokrakodó felszerelésére is.



TELJESÍTMÉNY, HATÉKONYSÁG, PRECIZITÁS

A T5 Dual Command szíve az új F36-os négyhengeres erőforrás az FPT-től, amely az ECOBlue™ Compact HI-eSCR 2 technológiával felel meg az Stage V. környezetvédelmi normáknak. Mindez alacsony károsanyag-kibocsátást és üzemanyag-fogyasztást biztosít. A 600 órás szervizintervallum, a 130 literes dízeltartály és a könnyen hozzáférhető napi ellenőrző pontok pedig maximalizálják az üzemidőt.



A T5 traktorok Dual Command váltóval elérhetők, amely elektronikus irányváltóval van ellátva – ez az egyszerű kezelhetőség és széles sebességtartomány tökéletes ötvöze. Az elektronikus irányváltó lágy irányváltásokat tesz lehetővé, míg a Dynamic Start-Stop funkció megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a munkát, különösen rakodás közben.



A teljesítmény mit sem ér tapadás nélkül – a T5 traktorokat úgy tervezték, hogy mindkettőből a legtöbbet hozzák ki. Az 1.5 kategóriás HD első híd biztosítja, hogy a traktorok a legkeményebb terepen is helytálljanak és a legnehezebb rakodási feladatokat is gond nélkül teljesítsék. Az 1.0 kategóriás első híd a könnyű vagy keskeny munkaterületeken ideális. A hátsó hidak elektrohidraulikus differenciálzárral vannak felszerelve, hogy a legnehezebb körülmények között is meglegyen a hatékony talajfogás. A nagyobb erőátvitel érdekében a T5 Utility mostantól akár 540/65R38-as hátsó abronccsal is rendelhetők.

A Comfort Ride™ fülkerugózás kisimítja az egyenetlen terepet, csökkenti az ütések nehéz terepen. A modern rugózott ülés pedig gondoskodik róla, hogy a kezelő a nap végén is olyan frissnek érezze magát, mint reggel.



A New Holland mérnökei újragondolták a T5 Dual Command főbb részeit, hogy a lehető legjobb kilátást biztosítsák. Az új U-alakú kipufogóprofil zavartalanabb előretekintést tesz lehetővé, amit a magasra nyúló szélvédő tovább javít – így a rakodási munka még élvezetesebb és könnyebb.



A kiváló minőségű billenőkapcsolók pontos működtetést biztosítanak a fő funkciókhoz, míg az új műszerpanel digitális kijelzője minden fontos adatot jól láthatóan és egyértelműen megjelenít. Ezáltal mindig naprakész információt kap a traktor teljesítményéről és állapotáról – mint például az üzemanyagszint és a fordulatszám. Az eredmény? Többet hozhat ki gépéből.



Az új T5 Dual Command LED világítás szinte nappali fényt biztosít sötétben is. A nagy fényerejű fényszórók és a traktor elejébe épített munkalámpák biztonságos megvilágítást nyújtanak, amit stílusos menetfények egészítenek ki.

MINDIG ÖN MELLETT - A HATÉKONY MUNKÁÉRT

Minden egy gombnyomásra

A New Holland T5 Dual Command traktorokhoz elérhető az opcionális IntelliView™ 12 színes érintőkéj, amely lehetővé teszi, hogy olyan precizitással dolgozzon, amit eddig csak nagyobb traktoroktól várhatott el. Olyan funkciókat is támogat, mint az automatikus kormányzás, a kijuttatási térképek vagy az ISOBUS munkagép vezérlés.

Az új FieldOps™ tovább viszi a telematika lehetőségeit

A New Holland FieldOps™ egy új, webes és mobil felület, amely vegyes géppark kezelésére lett tervezve. Segítségével egyszerűsíthető a munkafolyamat, kiküszöbölhető a több digitális megoldás használata, valamint egy helyen megtekinthetők és valós időben követhetők a gépek. Az alkalmazás azonnal információt ad a gép helyzetéről, munkastátuszáról, távvezérelt fülkekijelzőkről, szezonális agronómiai adatokról valamint a gép aktuális műszaki állapotáról.

CustomSteer™: nagyobb kényelem és hatékonyság

A táblavégi fordulókban eltöltött idő nem produktív! A munkahatékonyság növelése és a sorvégi fordulások egyszerűsítése érdekében a New Holland kifejlesztette a CustomSteer™ változtatható kormányzás áttétel rendszert. Ez az innovatív megoldás csökkenti a kormánykerék elfordításainak számát, és a kezelő egyéni igényeihez, illetve a munkakörülményekhez igazítható, ezzel növeli a kényelmet és optimalizálja a napi munka termelékenységét.

A TÖKÉLETES CSOMAG

A New Holland T5 Dual Command traktorok úgy lettek kialakítva, hogy tökéletesen illeszkedjenek a New Holland speciálisan tervezett homlokrakodó-sorozatához, amelyek immár gyárilag felszerelve is elérhetőek. A súlypontot a hátsó tengelyhez közelebb helyező oldaltartó konzol rögzítési pontoknak köszönhetően kiváló stabilitás és emelőerő érhető el. A szintező rendszerek pedig úgy lettek kialakítva, hogy a láthatóságot nem korlátozzák, így ezek a rakodók a T5 Dual Command traktorokkal együtt tökéletes csomagot alkotnak.

Ezek az itt felsorolt tulajdonságok a zavartalan kilátással és olyan funkciókkal együtt mint a Dynamic Start-Stop, valamint az új joystick, amely a rakodó és a sebességváltó funkciókat egyesíti, együttesen teszik a T5 Dual Commandot a legjobb homlokrakodós traktorrá.

MINDEN FELADAT ELVÉGZÉSÉRE

A New Holland T5 Dual Command traktorok speciális méretkategóriába tartoznak, kiváló manőverezhetőségükből és kompakt méreteikből ered. Ez tökéletessé teszi őket állattartó telepeken és a kisebb helykínálatú épületekben végzett munkákhoz. Gyorsak és megbízhatóak az úton, és kiválóan alkalmasak olyan feladatokra, mint a talajművelés, vetés és permetezés – a T5 Dual Command tehát az ideális 100 - 120 LE közötti mindenes traktor egy gazdaságban.



Ha egy New Holland T5-öt elől függesztő szerkezettel és kardántengellyel (TLT) szerelsz fel, még sokoldalúbb traktorod lesz. Az új nedves tengelykapcsolós kardántengely (TLT) kialakítás karbantartásmentes, és csendesebb működést biztosít



A hidraulikus áramlást egy nyitott központú hidraulikarendszer biztosítja, 64 l/perc kibocsátással, vagy egy új, megnövelt teljesítményű szivattyúopcióval, amely 35%-kal nagyobb olajáteresztő képességet kínál, 82 l/perc értékkel. A munkagépeid gyorsabban, simábban és hatékonyabban fognak működni.

A hátsó részén a T5 Dual Command traktorok teljesítménye kategóriájában vezető. A maximális emelési kapacitás hátul 4700 kg, a jármű bruttó tömege pedig 7 tonna, ami azt jelenti, hogy a nagyobb hátsó gumibroncsok segítségével a nehezebb munkagépeket is könnyedén kezelheti. A Lift-O-Matic™ Plus mechanikus vonóerő-szabályozó vagy az elektronikus vonóerő-szabályozó biztosítja a munkagépek működtetéséhez szükséges pontosságot.

A New Hollandnál a biztonság ugyanolyan fontos, mint a kényelem. A sebességváltó karján működő mechanikus parkolóretesz rendkívül biztonságos védelmet nyújt leálláskor, különösen meredek terepen.



Dual Command™ modellek	T5.80	T5.90	T5.100	T5.110	T5.120
New Holland motor*	F5				
Henger szám / Feltöltés / Szelepek / Károsanyag kibocsátási szint	4 / T / 4 / Stage V				
Üzemanyag-rendszer – Nagynyomású közös nyomócső	●				
Úrtartalom (cm³)	3600				
Furat és löket (mm)	102x110				
Jóváhagyott biodízel keverék**	B20				
Max. lóerő (@1900rpm) – ISO TR14396 – ECE R120 [kW/hp(CV)]	59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Névleges lóerő – ECE R120 [kW/hp(CV)]	59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Névleges motorfordulatszám (fordulat/perc)	2300				
Max. nyomaték – ECE R120 (Nm@fordulat/perc)	350@1300	380@1300	450@1300	490@1300	506@1300
Nyomatéknövekedés (%)	53	39	47	46	42
Függőleges kipufogó	●				
Vízszintes kipufogó	○				
Dízel üzemanyagtartály úrtartalma Standard / Opcionális (liter)	130 / 13				
Szervizintervallum (óra)	600				
Dual Command™ sebességváltó (40 km/h)	●				
Fokozatok száma előre-hátra (FxR)	24x24				
Powershuttle kar agresszivitás beállító kapcsolóval	●				
Min. sebesség (km/h)	0.7				
Power Clutch	●				
Fokozatok a 4-12 km/h munkatartományban	9				
Dual Command™ sebességváltó [Opcionális Mászófokozattal (40 km/h)]	○				
Fokozatok száma (FxR)	40x40				
Powershuttle kar agresszivitás beállító kapcsolóval	●				
Min. sebesség (km/h)	0.2				
Power Clutch	●				
Fokozatok a 4-12 km/h munkatartományban	12				
Elektromos					
12 voltos generátor ISOBUS vagy autoguidance nélkül / azzal (Amp)	120 / 170				
Akkumulátor kapacitás (CCA / Ah)	800 / 143				
Hidak					
4WD Heavy Duty osztályú 1,0 kat. első tengely	●				
4WD Large Heavy Duty osztályú (erősített) 1,5 kat. első tengely	–		○		
SuperSteer™ első tengely	–		○		–
CustomSteer™ rendszer (csak 1,5 osztályú első tengelyhez)	–			○	
Kormányzási szög Standard / SuperSteer™ tengely (°)	55 / –		55 / 76		55 / –
Dinamikus első sárvédők	○				
Elektrohidraulikus 4WD kapcsolat	●				
Első és hátsó elektrohidraulikus differenciálzár kapcsolat	●				
Fordulási sugár SuperSteer™ első tengellyel (mm)	3698 mm	280/85R24 méretű első kerékkel, 1946 mm nyomtáv beállítással			
Hidraulika					
Standard főszivattyú áramlás / nyomás 2300 fordulat/percnél (L/perc / bar)	64 / 190				
MegaFlow™ opció főszivattyú áramlás / nyomás 2300 fordulat/percnél (L/perc / bar)	82 / 190				
Standard szervízszivattyú áramlás / nyomás 2300 fordulat/percnél (L/perc / bar)	36 / 190				
Nagy áramlású opcionális szervízszivattyú áramlás / nyomás 2300 fordulat/percnél*** (L/perc / bar)	41 / 190				
Lift-O-Matic™ Plus rendszer (MDC)	●				
Elektronikus vonóerő-szabályozás (EDC)****	○				
Kihelyezett hidraulika szelepek					
Típus	Deluxe				
Max. hátsó szelepek / áramlás szabályzott szelepek száma	3 / 1				
Hátsó hidraulika szelepek max. száma	8				
Max. középső hidraulika szelepek száma	2				
Max. középső hidraulika szelepek száma	4				
Középső szeleptömb joystick vezérlés	○				

● Standard ○ Opcionális – Nem elérhető * Az FPT Industrial fejlesztése ** Feltételek érvényesek *** Csak kabinos modelleknél

***** Front függ. / homlokrakodó előkészítés nélkül, 1,0 HD első tengellyel/HTBV/kis gumiabroncs opcióval

Dual Command™ modellek	T5.80	T5.90	T5.100	T5.110	T5.120
Függesztő szerkezet					
Hátsó 3. pont függ. szerkezet kategória				2	
Max. emelési kapacitás a gömbdióknál (kg)				4700	
Max. emelési kapacitás az emelőkarok végén (a teljes tartományban) (kg)				1670	
Homlokrakodó					
Gyárilag felszerelt homlokrakodó				○	
Beépített rakodó joystick				○	
TLT					
Elektrohidraulikus TLT kapcsolat agresszivitás				●	
beállító kapcsolóval				●	
Járókerék arányos				○	
Első TLT (1000 ford./perc)				○	
Motorfordulatszám 540 / 1000				1938 / 1926	
Motorfordulatszám 540 / 540E / 1000				1938 / 1535 / 1926	
Fékek					
Mechanikus parkfék				○	
Hidraulikus pótkocsi fék				○	
Pneumatikus pótkocsi fék				○	
Fülke					
Opcionális FOPS védelemmel ellátott tető ROPS-hoz				○	
Deluxe VisionView™ kabin FOPS – OECD kód 10, 1. szint				●	
Deluxe VisionView™ fülke kategóriaszint - EN 15695				2	
Nagy kilátású tetőablak				○	
Nyitható első szélvédő				○	
Hátsó ablaktörő / -mosó				○	
Standard légrugós ülés biztonsági övvel				○	
Deluxe légrugós 15°-ban elforgatható ülés biztonsági övvel				○	
Utasülés biztonsági övvel				○	
Dönthető kormányoszlop				○	
Légkondicionáló				○	
Légkeringető szűrők				●	
MP3 rádió (aux bemeneti csatlakozóval)				○	
Teleszkópos visszapillantó tükrök				○	
Sárvédőre szerelt külső TLT és függesztőmű kezelőszervek***				○	
Teljesítménymonitor továbbfejlesztett billentyűzettel és ISO 11786 csatlakozóval				○	
Fülkemonitor-rögzítő konzol				○	
Optimális Deluxe VisionView™ fülke zajszint - 77/311/EGK [dB(A)]				76	
Gyárilag szerelt forgó jelzőfények (1 / 2)				○	
Minimális pótsúlyozás nélküli/szállítási tömeg					
4WD első tengely ROPS-szal**** (kg)				3245	
4WD első tengely fülkével***** (kg)				4030	
4WD Maximális megengedett tömeg 40 km/h sebességnél – SuperSteer™ / 1.0 HD / 1.5 HD első tengely (kg)	6200 / –		6200 / 6500		
Méreték hátsó gumikkal	420/85R30	420/85R34	540/65R34		
Teljes hossz, az első támasztól a hátsó 3. pontig (mm)				3981	
Sárvédőtől sárvédőig terjedő minimális szélesség (mm)				1910	
Magasság a hátsó tengely közepétől a ROPS tetejéig (mm)				1931	
Magasság a hátsó tengely közepétől a lehajtott ROPS tetejéig (mm)				1280	
Magasság a hátsó tengely közepétől a fülke tetejéig (mm)				1976	
Teljes magasság a fülke tetejéig (mm)	2494				2569
Tengelytáv - 4WD első tengely (mm)				2285	
Nyomtáv minimum / maximum (mm)	1533 / 1933	1535 / 1935	1625 / 1935		
Hasmagasság (mm)	400				483

A jelen propektusban szereplő adatok / információk tájékoztató jellegűek. Az itt leírt modellek a gyártó előzetes értesítése nélkül módosulhatnak. A rajzokon és fotókon látható kiegészítők nem minden esetben képezik az adott géptípus alapfelszereltségének részét, sokszor csak opcionálisan kérhetőek / rendelhetőek. További információért / tájékoztatásért kérjük, forduljon a hivatalos Magyarországi New Holland forgalmazó, az Agrotec Magyarország Kft. értékesítési hálózatához.

KERESSEN MINKET!



MENJEN BIZTOSRA!

Használja a gépértékesítő keresőnket, írja be az irányítószámot vagy a települést, és találja meg gyorsan és könnyedén az Ön gépértékesítőjét.

www.agrotec.hu/gepertekesito-kereso



További információkért forduljon bizalommal az AGROTEC Magyarország Kft. gépértékesítőjéhez:

Az AGROTEC Magyarország Kft. a NEW HOLLAND márka (erőgépek, bálázók, betakarítógépek, rakodógépek) és számos, a mezőgazdasági termelést támogató prémium munkagép hivatalos forgalmazója. Csapatunk dinamikus és innovatív gondolkodást képvisel, ami érzékelhető a szervezet minden területén.

Vevőink igényei számunkra minden esetben egy együttgondolkodást jelentenek egy közös célért, egy dinamikusan fejlődő gazdasági területen. Az ügyfeleinkkel való személyes kapcsolattartás és körültekintő egyeztetések eredményezik a hatékony gépajánlásokat, ami az érintett mezőgazdasági üzletág rentabilitását növeli.

Misszióink partnereink kiváló gazdaságának technológiai fejlesztése, az igényeik felmérése, hatékony megoldási javaslatok közvetítése, profitorientált termelés és gazdálkodás biztosítása. Kollégáink nem csupán tervszerűen nyújtanak szolgáltatást, hanem vevőink igénye szerint rendkívüli helyzetekben is helyt állnak.

Egy ügyfélközpontú koncepciót kínálunk, amit különböző területeken élvezhetnek. Legyen ez akár flotta-befektetés, üzletágfejlesztés, vagy generációs tulajdonosváltás, hosszú távú márkahűség alapú projektek, gazdálkodási tevékenységi kör váltás, egyedi finanszírozási és komplex üzleti projektek. Mi keressük Önt, mi segítjük Önt és támogatjuk, hogy sikere a mi elhivatottságunkból valósuljon meg.

Amennyiben új gép vásárlásán gondolkodik, esetleg egy már meglévő gép üzemeltetéséhez, szervizeléséhez kérne segítséget, forduljon bizalommal az AGROTEC Magyarország Kft. szakembereihez. Munkatársaink bármikor vevőink rendelkezésére állnak, és mindent elkövetnek azért, hogy egy esetleges meghibásodás a lehető legkevesebb fennakadást jelentse Önnek.

A 14 telephelyéből álló országos hálózatunk, valamint a zökkenőmentes alkatrészellátás lehetővé teszik a gépek gyors és költséghatékony karbantartását, szervizelését. Fontos számunkra, hogy a szükséges alkatrész a leggyorsabban eljusson az Ön gazdaságába, ezzel minimálisra csökkentve a termelésből kieső időt, mert tudjuk azt, hogy a szezonálisan végzett munkák során minden elvesztegetett perc komoly anyagi veszteséggel jár, ezért gyorsított járatainkkal juttatjuk el Önökhöz a megrendelt árut.