

New Holland T7.340 AC
PLM Intelligence



MOTOR

Típus:	NEF eVGT
Hengerek száma:	6
Hengerűrtartalom:	6.728 cm ³
Emissziós norma:	Stage V Hi-eSCR2
Egyéb:	240 A generátor, kiegészítő üzemanyag szűrő

MOTOR TELJESÍTMÉNY

Névleges teljesítmény (Le@rpm):	340 @ 2.100
Maximális teljesítmény (Le@rpm):	340 @ 1.800
Maximális nyomaték (Nm@rpm):	1353 @ 1.200
Nyomaték rugalmasság:	40 %
Üzemanyag tartály kapacitása (Diesel/AdBlue):	630 / 96 l

ERŐÁTVITEL

Váltó típusa:	Auto Command™ fokozatmentesen változtatható
Terhelés alatti irányváltó:	igen
Maximális sebesség:	50 kph
Egyéb:	-

HAJTÁSLÁNC:

Mellső híd:	Class 5 Terraglide™ rugózott
Kikormányzási szög:	55°
Fordulási sugár:	4.970 mm
Hátsó híd:	98" BAR AXLE 4,5" (115 mm)
Differenciál zár:	elektrohidraulikus kapcsolású
Első kerék:	600/70R30 Michelin Machxbib
Hátsó kerék:	650/85R38 Michelin Machxbib
Egyéb:	-

TLT:

Fordulatszámok hátul (rpm):	540/ 540ECO / 1.000 / 1.000ECO
@ motor fordulatszám (rpm):	1930 / 1598 / 1853 / 1583
Egyéb:	1 3/8"-os, 6 és 21 bordás tengelycsokk

HIDRAULIKA RENDSZER:

Hárompont függesztő berendezés kategória:	Cat.4N/3 gyorscsatlakozó végekkel
Kiegészítő emelő munkahenger:	-
Stabilizátor:	automata
Maximális emelőerő az emelőkarok végén:	11.058 kg
Hidraulika szivattyú típusa:	High-Flow változó térfogatkiszorítású
Hidraulika szivattyú szállítási kapacitás:	214 l/perc
Üzemi nyomás:	210 bar
Hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozások száma:	5 pár
Hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozások vezérlése:	elektrohidraulikus
Egyéb:	Power Beyond, szabad visszafolyó ág, 1 pár kih. hydr. szelep vezérlése a sárvédőkről

KEZELŐFÜLKE:		
Kabinrugózás:	Aktív hidraulikus fülkerugózás Dynamic Comfort félbőr borítású fűthető ülés alacsony frekvenciás lengéscsillapítással, van biztonsági övvel	
Vezető ülés:	66 db(A)	
Utasülés:	állítható, teleszkópos	
Zajszint:	van	
Visszapillantó tükrök:	8 LED	
Szabványos közúti világítás:	Első és hátsó	
Lámpa csomag:	IntelliView 12 és InfoView monitor	
Kamera:	SideWinder™ Ultra kartámasz	
Monitor:	van	
Kartámasz:	nincs	
Autoguidance előkészítés:	van, 5 év	
Teljes Autoguidance kiépítés:	automata klímavezérlő	
Telematika előfizetés:	Immobilizer, ISOBUS II, bal oldali sárga villogó, első-hátsó ablaktörlő és mosó	
Egyéb:		
MELLSŐ FÜGGESZTÉS		
Hárompont függesztő berendezés:	van	
TLT:	nincs	
Súlytartó:	nincs	
Pótsúlyok:	-	
Egyéb:	kabin alatti hidraulika vezértömb 2 db csatlakozóval (front függesztés emelés-süllyesztés + 1 db csatlakozó a front függesztésen)	
EGYÉB OPCIÓK:		
Légfék:	2 vezetékes légfék egység	
Magasságban állítható pótkocsi vonófej:	van	
Alsó lengő vonórúd:	van	
K80:	nincs	
Hátsó keréksúly:	680 kg	
Radar:	van	
Sárvédők:	első és hátsó sárvédő	
Egyéb:	rádió, prémium hangszórók	
TÖMEG:		
Üzemi tömeg:	12.500	kg
Maximális megengedett össztömeg:	16.800	kg
MÉRETEK:		
Hosszúság:	5.700	mm
Szélesség:	2.536	mm
Magasság:	3.480	mm
Tengelytáv:	2.995	mm

A specifikációban szereplő fotó illusztráció, a gép műszaki kivitelének tekintetében a jelen dokumentum szövege az irányadó!